



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Msa Pincel
5MA057

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para vedação e fixação permanente de chapas metálicas em carrocerias de automóveis e caminhões, emborrachamento original, reforço interno de capôs, calhas, para-lamas, soleiras e compartimentos de faróis, evitando a infiltração de água e poeira. Utilizado também na reparação de veículos em aplicações nas dobras, rebites, soldas e cantos de chapas metálicas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina Acrílica, cargas minerais, aditivos e água.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Lixar e limpar as superfícies utilizando a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade, ferrugem e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

APLICAÇÃO



- Produto pronto para uso acompanha um pincel ideal para a aplicação.
- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar com um pincel, espátula ou catraca.

OBS.: Sempre que a limpeza atingir a superfície metálica, recomendamos a utilização de um primer de fundo, para que as propriedades de proteção anticorrosiva e de aderência sejam mantidas.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

RENDIMENTO TEÓRICO

13 m²/galão (camada de 1 mm)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

DICAS

- Aderente às superfícies ferrosas adequadamente tratadas com primer ou fundo fosfatizado.
- Aceita aplicação de tinta após a secagem final de 2 horas a 25°C (baixa camada).
- Para melhor acabamento é recomendado o uso de fita crepe em volta do local onde o produto será aplicado.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

| Data | Revisão | Elaborado | Aprovado |
|------|---------|----------------|--------------|
| 2017 | 01 | Equipe Técnica | Douglas Sako |
