FICHA **TÉCNICA**

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

BRILHO FINAL
6MH043

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para a fase de acabamento no polimento de pinturas automotivas, este produto é aplicado manualmente para intensificar o brilho, logo após a etapa de lustro ou a lavagem do veículo, proporcionando uma finalização impecável. Ele elimina micro-riscos e disfarça pequenas marcas, oferecendo um brilho intenso e maior profundidade de cor. Pode ser utilizado em veículos de todas as cores e é essencial no Polimento Técnico de Repintura, Estética Comercial e Detail. **Vantagens:** Produto à base de água, desenvolvido com tecnologia de ponta. Oferece alto rendimento, proporcionando brilho intenso e excelente acabamento. Não contém cera nem silicone, e não mancha borrachas ou partes plásticas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, emulsificantes, espessantes, óleo mineral, óleo vegetal.

Possíveis substratos

• Partes metálicas do veículo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer

APLICAÇÃO



PROCESSO MANUAL:

• Garanta que a superfície a ser trabalhada esteja limpa, seca e fria. Agite o produto antes de usar;

• Adicione algumas gotas do produto no Pano de Microfibra Maxi Rubber e/ou algodão hidrófilo;

• Aplique manualmente e espalhe uniformemente em uma pequena área exercendo leve pressão e deixando fina camada de produto. Com outro pano de microfibra Maxi Rubber limpo, retire o excesso do produto e promova o acabamento na peça até observar o brilho da pintura;

• Se necessário, repita o processo sobre a área até obter o brilho desejado.

DICAS

• Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
• A superfície a ser trabalhada deve estar limpa, seca e fria.
• Agite bem o produto antes de usar.
• Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
• Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.
• No caso de pintura original ou repintura com cura de aproximadamente um mês pode se utilizar a Cera Automotiva Maxi Rubber após o Maxi Brilho, dando maior proteção à pintura.

RENDIMENTO

95 m²/galão.
10 a 15 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

Frasco plástico de 500mL.

SAÚDE E SEGURANÇA



• Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
• Caso utilizar com produtos quimicos recomendamos usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
05/02/2025	2	Equipe Técnica	Gerente Técnico