

PRODUTO

REMOVEDOR PASTOSO CA249

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para remoção de pinturas automotivas originais, repinturas (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica ou poliuretânica), pinturas em eletrodomésticos e ferragens.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Solventes clorados, solventes diversos, ceras minerais e aditivos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Pinturas originais
- Repinturas automotivas e industriais
- Pinturas em eletrodomésticos
- Ferragens

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Desengraxar o local com Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possa comprometer o desempenho do produto.

CATÁLISE



- Não aplicável

APLICAÇÃO



- Produto pronto para uso.
- Abra a embalagem apoiando uma das mãos sobre a tampa para evitar que ela salte devido a pressão interna.
- Aplique o produto com um pincel e/ou trincha em alta camada, espalhando por toda a área a ser removida.
- Deixe o produto agir por um período de 05 a 10 minutos ou até que o revestimento apresentar sinais de enrugamento ou amolecimento; (este tempo pode variar dependendo do tipo de pintura a ser removida).
- Após este período remover/raspar o produto com uma espátula e se necessário repetir o processo até total remoção da pintura original.
- Após a remoção/raspagem, limpar a área com Solução desengraxante Maxi Rubber.

SECAGEM



Não aplicável

LIXAMENTO



SECO



SECO

Não aplicável

DICAS

- Utilizar um pano ou papel sobre a tampa e abri-la com cuidado, afim de que os gases contidos na embalagem saiam lentamente.
- Para melhor eficiência do Removedor Pastoso é aconselhável lixar ou provocar ranhuras na superfície da tinta e aplicar o produto em camadas espessas.
- Não utilize este produto sobre superfícies quentes ou expostas ao sol.
- Após sua utilização lavar a peça com água e sabão, em seguida secar e limpar com Solução Desengraxante Maxi Rubber.

RENDIMENTO

4,0m² kg/litro/demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

Consultar embalagem. Armazenar a temperatura entre 15°C e 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

900ml

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
20/09/2022	10	Bruno Giagio	Rafael Vilani