



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Indústrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

HYPER FINISH COMPOSTO FINALIZADOR E PRIMER

DC0013

O **HYPER FINISH** é um composto polidor ultra fino de alto desempenho, ideal para a etapa final do detalhamento. Além de eliminar hologramas e micro riscos confere brilho excepcional e desempenha a função de primer, deixando a superfície pronta para a aplicação dos revestimentos cerâmicos.

Produto **One Step**. O sistema altamente lubrificado e a tecnologia dos micro abrasivos resultam em máxima eficiência para a fase final do polimento e no processo de embelezamento da pintura do veículo, proporciona acabamento espelhado. Prepara a superfície para a aplicação dos revestimentos cerâmicos.

Formulação base água, sem odor e resíduos, é isenta de: silicones, ceras e fillers.

CORTE 3

BRILHO 10

INDICAÇÃO DE USO

Composto finalizador **One Step** ultrafino para polimento automotivo. Realiza o corte, refino e lustro e prepara a pintura para aplicação do revestimento cerâmico, apenas com o setup de boinas: 1) boina de espuma (corte agressivo), 2) boina de espuma (refino) e 3) boina de espuma (lustro).

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, emulsificantes, espessantes, óleo mineral, óleo vegetal e abrasivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



A superfície deve estar limpa, seca, fria e livre de contaminantes.

APLICAÇÃO



Agite a embalagem antes de usar.

Adicione o polidor **HYPER FINISH** na boina ou na peça, em quantidade suficiente para trabalhar numa área de aproximadamente 60cm x 60cm.

Realize o polimento até obter o acabamento e brilho desejado.

Se necessário, repita a operação.

DICAS

Agite bem a embalagem antes de usar.

Não aplique sob o sol ou em ambiente quente, chuva ou locais com partículas em suspensão.

Mantenha o frasco fechado, em local fresco e arejado, protegido do sol, luz e de fontes de calor.

Teste o produto em uma pequena área antes da aplicação.

Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.

RENDIMENTO

95 m²/galão.

20 a 25 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.

EMBALAGENS

Frasco plástico de 500mL.

SAÚDE E SEGURANÇA

- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
10/02/2023	0	Bruno Reis	Rafael Vilani