



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

REVESTIMENTO CERÂMICO WHEELS

DC0010

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para proteção de rodas, pinças de freio, peças de motores, metais, e superfícies aquecidas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Hidrocarbonetos alifáticos, polidimetilsiloxanos, butano, propano, fragância e aditivos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

Rodas, pinças de freio, peças de motores, metais, e superfícies aquecidas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



A superfície deve estar limpa, seca e livre de contaminantes.

APLICAÇÃO



Agite a embalagem antes de usar. Pulverize uma pequena quantidade de produto em um aplicador de microfibra ou diretamente sobre a região. Com o aplicador espalhe o produto por toda a superfície de forma homogênea, e em áreas de no máximo de 50X50cm. Com uma microfibra limpa e seca remova imediatamente o excesso, utilize outra microfibra limpa e seca para fazer o lustro e dar o acabamento final.

SECAGEM



Liberação para utilização do veículo: 4 horas - Temperatura ambiente

Secagem total para lavagem: 7 dias - Temperatura ambiente ou 3 horas à 80°C.

DICAS

Agite bem a embalagem antes de usar. Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente, chuva ou locais com partículas em suspensão. Mantenha o frasco fechado em local fresco e arejado, protegido do sol, luz ou de fontes de calor. Na dúvida teste o produto em uma pequena área antes da aplicação. Para evitar acúmulo de produto no pano de microfibra, alterne os lados ou troque-as durante a remoção. Para verificar a homogeneidade da aplicação, pode-se utilizar a luz ultra violeta.

MANUTENÇÃO

Lavar as peças apenas com shampoo neutro.

Não utilizar nenhum tipo de solvente, produtos químicos ou abravisos.

Utilizar somente espumas ou tecidos macios durante as lavagens.

Secar utilizando micro fibra macia ou ar comprimido. Evite deixar o carro no tempo e ao relento, isso evita marcas de chuva, oxidações e calcinações no revestimento. Sempre que possível seque as peças.

Para manutenção do Revestimento Cerâmico Wheels utilizar os produtos Selante Cerâmico Soft Touch e STEP 3.

O produto oferece proteção por até 2 anos se aplicado de acordo com o boletim técnico e se as manutenções forem realizadas com os produtos indicados a cada 6 meses.

RENDIMENTO

3ml/m². Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, preparação da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

Frasco de 150ml (100g).

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
10/04/2023	01	Bruno Reis	Rafael Vilani