



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

SELANTE CERÂMICO SOFT TOUCH

DC0009

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para manutenção dos revestimentos cerâmicos. Devolve à superfície aplicada as características de brilho intenso, efeito hidrofóbico e toque extremamente macio.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Hidrocarbonetos alifáticos, polidimetilsiloxanos, butano, propano, fragância e aditivos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

Pintura de veículos, caminhões, utilitários, motos, plásticos, vidros, borrachas e outros.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



A superfície deve estar limpa, seca e livre de contaminantes.

APLICAÇÃO



Agite a embalagem antes de usar. Pulverize uma pequena quantidade de produto em um aplicador de microfibra ou diretamente sobre a região. Com o aplicador espalhe o produto por toda a superfície de forma homogênea, e em áreas de no máximo de 50X50cm. Com uma microfibra limpa e seca remova imediatamente o excesso, utilize outra microfibra limpa e seca para fazer o lustro e dar o acabamento final.

SECAGEM



Liberação para utilização do veículo: 4 horas - Temperatura ambiente

Secagem total para lavagem: 7 dias - Temperatura ambiente ou 3 horas à 80°C.

DICAS

Agite bem a embalagem antes de usar. Pode ser utilizado sobre pinturas originais, plásticos, vidros, borrachas e outros. Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente, chuva ou locais com partículas em suspensão. Mantenha o frasco fechado em local fresco e arejado, protegido do sol, luz ou de fontes de calor. Na dúvida teste o produto em uma pequena área antes de aplicar em todo o veículo. Para evitar acúmulo de produto no pano de micro fibra, alterne os lados ou troque-as durante a remoção. Para verificar a homogeneidade da aplicação, pode-se utilizar a luz ultra violeta.

MANUTENÇÃO

Lavar o veículo apenas com shampoo neutro.

Não utilizar nenhum tipo de solvente, produtos químicos ou abravisos.

Utilizar somente espumas ou tecidos macios durante as lavagens.

Secar utilizando micro fibra macia ou ar comprimido. Evite deixar o carro exposto ao tempo, isso evita marcas de chuva, oxidações e calcinações no revestimento. Sempre que possível seque o veículo.

A cada 30 dias ou 3 lavagens, aplique a Cera para manutenção STEP3 assim irá o manter aspecto de brilho molhado toque macio, hidrorrepelência e efeito “easy to clean” do revestimento cerâmico. Seguindo as manutenções e recomendações, o produto oferece proteção por até 1 ano após aplicado.

RENDIMENTO

3ml/m². Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, preparação da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

Frasco de 150ml (100g).

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
10/04/2023	01	Bruno Reis	Rafael Vilani