

PRODUTO

Solução Desoleante 7MP020

INDICAÇÃO DE USO

Produto indicado para a remoção de resíduos como gordura, graxas e outras impurezas que podem prejudicar a perfeita aderência de fundos, primers e massas.

Vantagens: Eficaz na eliminação de graxas, gorduras e resíduos em geral, garantindo uma superfície limpa e preparada para a pintura.

Pronto para uso: Produto de fácil aplicação, sem necessidade de diluição ou preparação adicional.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Hidrocarbonetos

APLICAÇÃO



- Umedeça um pano e aplique-o sobre a superfície com movimentos lineares. Em seguida, passe um pano seco e limpo para remover o excesso. Esse procedimento deve ser realizado após a remoção de pinturas antigas, qualquer lixamento ou manipulação da superfície.
 - Após a limpeza, utilize os produtos da Maxi Rubber para finalizar o processo.
- OBS.: Este produto não é recomendado para o desengraxe de base poliéster.

DICAS

- Não utilize o produto sobre superfícies quentes ou expostas ao sol.
- É recomendável a utilização de máscaras, luvas e óculos de segurança.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
01/07/2026	1	Equipe Técnica	Diretoria Técnica