



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Massa Rápida Premium

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para correção de pequenos riscos e imperfeições como por exemplo marcas de lixa ou para promover nivelamento superior ao nivelamento resultante da aplicação de outros produtos como por exemplo adesivos plásticos, massa poliéster e/ou primer universal.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas alquídicas, cargas minerais, nitrocelulose, pigmentos inorgânicos e orgânicos, aditivos e solventes.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Lixar e desengraxar a superfície a ser reparada com solução desengraxante Maxi Rubber, removendo todas as impurezas.

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar com celuloide ou espátula sobre as imperfeições, em camadas finas e sucessivas até obter a camada desejada para correção da peça, respeitando o intervalo de 3 a 5 minutos entre as aplicações/demãos.
- Após a secagem (40 min) lixar com lixa a seco 220 e finalizar com lixa 320.

RENDIMENTO TEÓRICO

15 m / demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

EMBALAGENS

- 2MA006 - 620g
 - 2MA005 - 1,25kg
-

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Não aplicar a massa rápida premium diretamente sobre chapa metálica, para estes casos sempre utilizar o primer universal como fundo.
 - Evitar aplicação em camadas grossas.
 - Produto pronto para uso, não sendo recomendado qualquer tipo de diluição.
 - Para evitar absorção do acabamento pela massa, aplicar uma demão de primer sobre a região com massa.
 - Para evitar mapeamento, aguardar o tempo de secagem indicado, para efetuar o lixamento.
 - Utilizar as lixas recomendadas.
 - A secagem forçada por temperatura pode causar entre outros problemas trincas, bolhas e perda de adesão.
-

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
 - Favor consultar FISPQ.
 - Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
 - Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
 - Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.
-

.....

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

.....

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
